

VA01 24

PCシリーズ/ソフトシールサブベース形

VA05 24

RCシリーズ/ソフトシール直接配管形

VA01 23

消費電力0.5Wを標準化
省エネルギー、ソレノイド発熱小

有効断面積2、4、12mm²

VA01 33/34

配線処理(コネクタタイプ標準化)
オプション(キャブタイヤケーブル付)

φ63シリンダまで駆動

ADEX

PC2

低圧・真空・ダブルサプライ可能
外部パイロット仕様

ラッチ形ソレノイドをシリーズ化
省スペース、省配線

PC5

完全パイロット集中排気処理

マスタバルブをシリーズ化

PC13

マニュアル(手動操作)
ノンロック式(標準)、ロック式(オプション)

PC06/08/15

RC06/08

PC・RC2シリーズ

10mm幅で有効断面積2mm²



PHS

K20

PM

AG08/10/15

SS

KFS/KPA

VCYCVM

マニュアル/
メカニカル


PC・RC5シリーズ

15mm幅で有効断面積4mm²




PC・RC13シリーズ


18mm幅で有効断面積12mm²




PC2 パイロット形
サブベース配管




PC5 パイロット形
サブベース配管




PC13 パイロット形
サブベース配管




RC2 パイロット形
直接配管



RC5 パイロット形
直接配管



RC13 パイロット形
直接配管



VA01 24

VA05 24

VA01 23

VA01 33/34

ADEX

PC2

PC5

PC13

PC06/08/15

RC06/08

PHS

K20

PM

A06/08/10/15

SS

KFS/KPA

VCY/CVM

マニュアル
メカニカル