



エアブリーキータ/L45、L65、L105

JIS記号



表示方法

L 4 5 D - 0 3 - B M R

エアブリーキータ
L45、L65、L105

ボウル材質

- 無記号：プラスチックボウル
- D：メタルボウル(65を除く)
- W：全周レベルゲージ付メタルボウル(65を除く)
- ⓈL65にD、Wタイプはありません。

ブラケット

- 無記号：ブラケットなし
- BS：ダイレクト取付ボルト(45を除く)
- BM：両側支持ブラケット
- BF：背面支持ブラケット
- BF2：背面支持ブラケット(45を除く)

エアの流れ方向
無記号：左 右
R：右 左

管接続口径


- 01: Rc $\frac{1}{8}$
- 02: Rc $\frac{1}{4}$
- 03: Rc $\frac{3}{8}$
- 04: Rc $\frac{1}{2}$
- 06: Rc $\frac{3}{4}$



仕様

形式番号	単位	L45	L65	L105
管接続口径		Rc $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$
最高使用圧力	MPa		1(W:1.2、D:1.4)	
保証耐圧力	MPa		1.5(W:1.8、D:2.1)	
周囲・流体温度範囲			5~50(D:5~65)	
オイル貯容量	cm ³	43	75	240
滴下最少流量	ℓ/mir(ANR)	50	50	80
質量	kg	0.25	0.29	0.58
使用推奨油		タービン油1種(ISO VG32)		

構造



主要部品

部番	部品名称	L45	L65	L105	材質
①	サイトグラス		SAL100-2033		PC
②	プラスチックボウル ¹⁾	SAL35-0031	SAL65-0034	SAL105-0033	PC
③	ボウルガスケット	504Z101	F65-1011	F105-1015	NBR
④	ボウルガード	-	(2)	SAF105-0052	PE(PA)


注) 1: L45、L105の場合は②③がセットとなります。

1: L65の場合は②③④がセットとなります。

推奨油一覧

社名	タービン油1種(ISO VG32)
日本石油	タービンオイル32
キグナス	タービンオイル32
出光興産	タービン油P-32
コスモ石油	パイオタービン32 タービン油32
富士興産	フッコール32

社名	タービン油1種(ISO VG32)
ジャパエナジー	タービン32
三菱石油	タービン油32
昭和シェル	タービン油32 タービンオイル1種32
ゼネラル	Rタービン油32
三井物産	タービンオイル32



注意

- 使用油はタービン油1種(ISO VG32)をご使用ください。マシン油、スピンドル油の使用はできません。
- L45は加圧下での給油はできません。圧力を抜いてから給油を行なってください。

流量特性

形状寸法

(単位: mm)

